

# Produktdatablad

Delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke  | <b>WASCO</b>                        |
| Modellens identifikationskode   | <b>8653 WASCO TØRRETUMBLER D19K</b> |
| Nominel kapacitet   | <b>8 Kg</b>                         |
| Type  | <b>Kondensator</b>                  |
| Energieffektivitetsklasse   | <b>B</b>                            |
| Vægtet årligt energiforbrug   | <b>560.9 kWh/år</b>                 |
| Automatisk tørretumbler   |                                     |
| Energiforbrug (E dry)   | <b>4.74 kWh</b>                     |
| Energiforbrug (E dry1/2)  | <b>2.57 kWh</b>                     |
| Energiforbrug (Eg dry)  | <b>kWh</b>                          |
| Energiforbrug (Eg dry1/2)   | <b>kWh</b>                          |
| Energiforbrug (Eg dry,a)  | <b>kWh</b>                          |
| Energiforbrug (Eg dry1/2,a)   | <b>kWh</b>                          |
| Effektforbrug i slukket tilstand  | <b>0.1 W</b>                        |
| Effektforbrug i "left on"-tilstand  | <b>0.8 W</b>                        |
| Varighed af "left on"-tilstand  | <b>10 minutter</b>                  |
| Normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og produktdatabladet henviser til. Dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. |                                     |
| Vægtet programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning   | <b>111 minutter</b>                 |
| Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning (T dry)  | <b>140 minutter</b>                 |
| Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning (T dry1/2)  | <b>90 minutter</b>                  |
| Tørreevneklasse   | <b>B</b>                            |
| Gennemsnitlig tørreevne (C dry)   | <b>81 %</b>                         |
| Gennemsnitlig tørreevne (C dry1/2)  | <b>81 %</b>                         |
| Vægtet tørreevne  | <b>81 %</b>                         |
| Lydeffektniveau (vægtet gennemsnitsværdi)   | <b>69 dB</b>                        |